

## PAINEKYTKIN PT/5 JA PT/5-3W



**PT5** on maailman tunnetuimpia painekeytkimiä. Se on valmistettu huolellisesti hyvistä materiaaleista ja se täyttää FI-vaatimukset.

**PT5** on helppo ja yksinkertainen asentaa ja se sopii pieneenkin tilaan. Käyttöönotto on helppoa tehtaalla esiasetettujen painearvojen ansiosta.

**PT5** soveltuu käytettäväksi 1- tai 3-vaiheisissa järjestelmissä, suorakytkennällä 16 A asti. Painekeytkin on varustettu CE-hyväksytyllä ON/OFF kytkimellä. Liitäntä joko ¼ tai ½ R-sisäkierre. Painearvojen säätö on yksinkertaista painekeytkimessä sijaitsevien erillisten paineensäätöruuvien johdosta.

TEKNISET TIEDOT	
Korkein virta	16 A
Käyntipaine, säätöalue	1 - 5 bar
Tehtaan esiasetus	1,4 - 2,8 bar
Minimi paine-ero	0,6 bar
Maksimi paine-ero	2,5 bar
Liitokset	¼" tai ½" R-sisäkierre



### OMINAISUUDET

Helppo asentaa

Yksinkertainen säätö

Pienikokoinen -  
erinomainen ratkaisu  
pieniin tiloihin

Edullinen

### KÄYTTÖKOHEET

Painekeytkimenä  
vesipumpuille

Ohjattuun virtauksen ja  
paineen säätöön

Kuivakäyntisuojaus  
vesijärjestelmiin

Soveltuu pienkohteisiin  
kuten loma-asuntoihin

### KÄYTTÖRAJOITUKSET

Laitetta saa käyttää  
vain puhtaissa  
vesijärjestelmissä.

Asennus teknisiin  
tiloihin, ei saa asentaa  
kaivoon.





Painekytin **PT/5-3W** on tavallisesta PT/5-painekytimestä kehitetty erikoismalli, joka soveltuu suoraan käytettäväksi kalvopainesäiliöiden kanssa. Painekytimessä on nerokas kolmitieyhdysskappale integroituna painekyttimeen. Näiden yhteiden avulla painekytin on helposti asennettavissa ja koska painesäiliölle on varattu 1" R-kierteellä varustettu yhde, on painevesijärjestelmän rakentaminen yksinkertaista ja helppoa. Painekytin **PT/5-3W** on varustettu painemittarilla järjestelmän paineen tarkkailua ajatellen.

Painekytimet PT/5 ja PT/5-3W on valmistettu Euroopassa.

TEKNISET TIEDOT	
Korkein virta	16 A
Käyntipaine, säätöalue	1 - 5 bar
Tehtaan esiasetus	1,4 - 2,8 bar
Minimi paine-ero	0,6 bar
Maksimi paine-ero	2,5 bar
Liitokset	1" R-sisäkierre



## OMINAISUUDET

Huoltovapaa

## KÄYTTÖKOhteet

Painekytimenä vesipumpuille

Kuivakäyntisuojaiksi vesijärjestelmiin

Soveltuu pientaloihin sekä loma-asuntoihin

## KÄYTTÖRAJOITUKSET

Laitetta saa käyttää vain puhtaissa vesijärjestelmissä.

Asennus teknisiin tiloihin, ei saa asentaa kaivoon.



Kuvan PT/5-3W on varustettu erillisellä takaiskuventtiilillä.

170220