

C2-Lite CAD lasikuituinen kalvopainesäiliö

C2-lite kalvopainesäiliö on laadukas ja edistyksellinen kalvopainesäiliö viiden vuoden takuulla.

Ulkokuori epoxihartsilla vahvistettu lasikuitu, säiliö on täysin korroosiovapaa. Säiliössä on patentoitu CAD-2 kaksoiskalvotekniikka, joka on vahvempi ja kestävämpi ratkaisu kuin perinteisissä pussi säiliöissä.

Elintarvike kelpoinen, Ilmaa läpäisemätön Butyylikalvo erottaa veden ja ilman toisistaan jättäen säiliön ja kalvon väliin ilmatilan joka suojaa kondensoinilta ja estää veden lämpenemistä.

Yhdys putki vahvistettua muovia 60-130 l R25 uk ja 200-450 l R32 uk
Säiliöt saa koossa 60-450 litraa.

Maksimi käyttölämpötila 50 C°
Esipaine: 1,4 bar
Maksimi käyttöpaine: 8,6 bar



- Huoltovapaa- ei ilmatäyttöä 5-vuoteen.

-kondensio vapaa rakenne.

- Ulkokuori epoxihartsilla vahvistettu lasikuitu.

-Butyyli kumikalvo elintarvikekelpoista materiaalia

- Vesi kalvon sisällä

- paineyhde vahvistettua muovia

- Tukeva muovi jalusta

- CE merkitty



Tuotenro:	Tuote:	Halkaisija	Korkeus	Paino
C20060	60 l	418mm	649mm	8kg
C20080	80 l	418mm	852mm	11kg
C20100	100 l	418mm	967mm	13kg
C20130	130 l	418mm	1227mm	15kg
C20200	200 l	542mm	1098mm	20kg
C20250	250 l	542mm	1303mm	25kg
C20300	300 l	542mm	1644mm	28kg
C20350	350 l	614mm	1448mm	33kg
C20450	450 l	614mm	1831mm	37kg