

DEBE5-06/10/15/20

UV-suodatin

Suodattimen toiminta

Veden läpäistessä UV-yksikön, bakteerit ja virukset neutraloituvat ilman kemikaaleja. Toiminnan takaamiseksi on lamppu vaihdettava kerran vuodessa. Yksiköissä on käyttöaikamittarit, jotka ilmoittavat kun on aika vaihtaa lamppu.

- Helppo hoitaa ja huoltaa
- Viallisen lampun hälytys
- Käyttöaikamittari ja varoitus kun on lampunvaihdon aika

Tuotetiedot:

- Säiliö ruostumatonta terästä
- Kemikaalivapaa

Tekniset tiedot:

- Max lämpötila 40 °C
- Min lämpötila 2 °C
- Paine max 10,3 bar
- Sähköliitäntä 230/12V, 50Hz

Takuu:

- Runko, 10 v
- Ohjausyksikkö, 3 v



Tuotenro	Max kapasiteetti L /min	Teho W	Runko mitat cm	Ohjausyksikkö mitat cm	Liitäntä/kierre
DEBE5-06	41	30	6,4 X 54,2	17,2 X 9,2 X 7,6	20
DEBE5-10	77	49	6,4 X 89,5	17,2 X 9,2 X 7,6	20
DEBE5-15	114	62	6,4 X 101,6	17,2 X 9,2 X 7,6	25
DEBE5-20	150	51	8,9 X 91,7	17,2 X 9,2 X 7,6	25